

< Công tắc lưu lượng >

RS-1A / RS-2A



< Đặc trưng >

- * Thích hợp nhất để kiểm soát phạm vi lưu lượng từ 1 đến 20 L/ phút.
- * Do cấu tạo và chất liệu của phễu, cần khó bám vào phễu.
- * Cấu trúc không rò rỉ.

< Sử dụng >

- * Role cấp nước như máy lọc nước, máy bơm nhỏ, thiết bị vệ sinh thiết bị, thiết bị thực phẩm, v.v.
- * Giám sát tắc nghẽn bộ lọc, v.v.

< Thông số kỹ thuật >

Model	RS - 1A	RS - 2A
Vật liệu thân hình	PPO	
Vật liệu cơ chế nội bộ	PPO	
Đường kính kết nối	R 1/2	R 3/4
Phạm vi lưu lượng	Tối đa 15 L/min	Tối đa 40 L/min
Đặt lưu lượng (cố định)	1 ~ 4 L/min	2 ~ 20 L/min
Tiếp điểm điện tử	Normal open (a-contact)	
Điện áp định mức	AC/DC 100V, Max 10 W	
Áp suất hoạt động	Tối đa 1 MPa(G)	
Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 80°C	

< Bản vẽ kích thước >

< Vui lòng chọn model từ bảng dưới đây >

Model	Đặt lưu lượng (cố định)
RS - 1A - 007	OFF below 0.7 L/min
RS - 1A - 01	OFF below 1.0 L/min
RS - 1A - 015	OFF below 1.5 L/min
RS - 1A - 02	OFF below 2.0 L/min
RS - 1A - 03	OFF below 3.0 L/min
RS - 1A - 04	OFF below 4.0 L/min

< Vui lòng chọn model từ bảng dưới đây >

Model	Đặt lưu lượng (cố định)
RS - 2A - 02	OFF below 2.0 L/min
RS - 2A - 03	OFF below 3.0 L/min
RS - 2A - 04	OFF below 4.0 L/min
RS - 2A - 05	OFF below 5.0 L/min
RS - 2A - 10	OFF below 10.0 L/min
RS - 2A - 20	OFF below 20.0 L/min

